

HELI

Heli viljuškari group d.o.o. **SRBIJA**

DIZEL, ELEKTRO I GASNI VILJUŠKARI / KOMPLETAN MAGACINSKI PROGRAM



www.heli.rs



PREDSTAVLJAMO

>> O NAMA

Anhui Heli Co Ltd je kompanija osnovana 1958. godine i jedna je od najvećih i najpoznatijih proizvođača čeonih viljuškara sa gasnim, dizel i električnim pogonom na globalnom tržištu. Sa godišnjom proizvodnjom i prodajom od preko 100.000 jedinica, Heli se pozicionirao kao nezaobilazan faktor prilikom izbora kvalitetnih i održivih rešenja u manipulaciji različitim vrstama tereta. Zahvaljujući šezdesetogodišnjem kontinuiranom razvoju, primeni novih tehnologija i savremenih konstrukcionih rešenja, proizvodi sa oznakom Heli danas predstavljaju najpovoljniji odnos cene i kvaliteta, u potpunosti prilagođen specifičnim zahtevima velikog broja kupaca širom sveta.

Najbolja potvrda vrhunskog kvaliteta proizvoda kompanije Heli je i činjenica da smo danas prisutni u preko 80 zemalja sveta, uz neprekidan stabilan rast prodaje na svim kontinentima.

Heli viljuškari group d.o.o. kao ekskluzivni partner **Anhui Heli Co Ltd** svojim klijentima nudi kompletna rešenja za organizaciju i optimizaciju njihovih logističkih operacija. Iskusan tim profesionalaca spreman je da u svakom trenutku zajedno sa klijentom dođe do najekonomičnijeg i optimalnog rešenja za potrebe manipulisanja teretom u svim tipovima magacinskih prostora.

Svi proizvodi Heli korporacije imaju sertifikate o kvalitetu u skladu sa EC standardima: 98/37/EC, 2000/14/EC, EN 150 3744:1995, EN 1726-1:1998, EN 1175-2:1998

>> PONUDA

Naš cilj je da Vam ponudimo ekonomski opravdana rešenja za organizaciju Vaših logističkih službi, manipulacije teretom i unutrašnjeg transporta, a prema Vašim potrebama.

- benzinsko-gasni, dizel i električni viljuškari po najpovoljnijim uslovima/cenama
- profesionalno održavanje i servisiranje u garantnom i vangarantnom roku
- obezbeđen kompletan asortiman rezervnih delova i potrošnih materijala
- raznovrsni i najpovoljniji uslovi finansiranja.

Konsultujte nas pri odabiru adekvatnog viljuškara, jer Heli tim nudi odlične proizvode, kao i usluge servisa najvišeg kvaliteta po najpovoljnijim cenama.

Na sve Heli proizvode iz magacinskog programa obezbeđujemo garanciju od 12 meseci ili 1.000 radnih sati. Garancija na čeone viljuškare je 24 meseca.

U našoj ponudi postoje i sve vrste dodatnih alata za viljuškare kao i specijalnih nadogradnji: hvataljke, rotatori, kuke, utovarne kašike, pozicioneri viljuški, razni nastavci, teleskopske viljuške.

>> IZNAJMLJIVANJE VILJUŠKARA

Klijentima nudimo rentiranje viljuškara različitih nosivosti i pogona na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, sa ili bez operatera.

>> **SERVIS**

Kvalitetna tehnička podrška i servis su značajni za naše kupce. Pomoći ćemo Vam da opravdate ulaganja u naše proizvode i pružićemo Vam korisne savete kako da planirate preventivno održavanje, uz minimalne troškove.

Servisni tim, koji radi za nas, čine stručnjaci iz najrazličitijih oblasti sa velikim profesionalnim iskustvom. Njihovo dalje usavršavanje odvija se na redovnim obukama sa međunarodno priznatim sertifikatima.

Do Vas ćemo stići u najkraćem roku i pružiti najkvalitetniju servisnu uslugu.

>> **REFERENCE**

RB KOLUBARA LAZAREVAC, JOTER DOO KRUŠEVAC, EMA-EXPORT DOO KNIĆ, TEHNOLINK DOO ČENEJ, VS-ZOO-LEK DOO BADOVINCI, PRO-VES KOVAČICA, EX ING B&P DOO BEOGRAD, GEKO PLASTICS DOO SMEDEREVO, MONARH DOO BEOGRAD, YU-DIN-COMMERCE DOO SREMSKA MITROVICA, SOULFOOD DOO BEOGRAD, KDS KATARINA COMPANY DOO BEOGRAD, ZOKA DOO VRŠAC, MIDI ORGANIC DOO BLACE, EURO-PRINC DOO BEOGRAD, ALBO DOO BOR, ODRI EL-DOORS DOO SUBOTICA, INTERTRANS DOO LOZNICA, BAZAR SR VOJKA, DMV DOO NIŠ, ŠEVO TIM DOO UMKA, KONKAV-KONVEKS DOO DOBANOVCI, ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KLJAJIĆEVO KLJAJIĆEVO, GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA, TRNAVA PROMET DOO KRAGUJEVAC, MATALJ VINARIJA NEGOTIN, PPT-NAMENSKA AD TRSTENIK, MUEPRO DOO DOBANOVCI, PG MIRKOVIĆ ČELAREVO, ROTO PAPIR PLUS DOO BUJANOVAC, SCOM DOO SRBOBRAN, MONBAT PLC INĐIJA, AGROVOJVODINA-MEHANIZACIJA NOVI SAD, BIOPROTEIN OBRENOVAC, MRKI PROMET ZAVLAKA, ARHIBET NIŠ, FABRIKA BAKARNIH CEVI MAJDANPEK, D&B BEST PACK BEOGRAD, POLIPAK BATOČINA, TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD KRAGUJEVAC, GOMMA LINE KRAGUJEVAC, IMMO RECYCLING BEOGRAD, PIGO DOO BEOGRAD, AMS UNION TRSTENIK, POLIESTER KOMPONENTE PRIBOJ, EKO FRUTINI POŽEGA, BENETTI BREND ADA, GREINER PACKAGING ODŽACI, PODUNAVLJE BEOČIN, PRO TENT DOO OBRENOVAC, KATMAR DOO SEVOJNO, ANNONA PRO BEČEJ, ARUM DEČ BEOGRAD, ALGRAFA DOO IVANJICA, PRVA ISKRA BARIČ, ŽELEZNICE SRBIJE BEOGRAD, VIVA 92 DOO KRUŠEVAC, LASTA AD BEOGRAD, PURATOS DOO KRAGUJEVAC, TE I KOPOVI KOSTOLAC, TIS DOO IVANJICA, HAPPY DOG DOO BEOGRAD, EXTRA ŠPED BOR, DUNAV LUKA AD PANČEVO, DOMING DOO BEOGRAD, BVG DOO LESKOVAC, BIGZ NET BEOGRAD, BENNI PLUS NIŠ, JELA TRADE DOO VRŠAC, DOMUS KOVAČICA, POBEDA MIT NIŠ, DETAL DOO OSEČINA, DUKI KOMERC NIŠ, ŠEKOVIĆI OBRENOVAC, JEEP COMMERCE BEOGRAD, LAMELA PROMET KRUŠEVAC, MIN VAGONKA AD NIŠ, PELISTERKA AD MAKEDONIJA, VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG, NEIMAR NB BAČEVAC, JUGO-IMPEX DOO NIŠ, BRZAN PLAST BATOČINA, BIRAČ SISTEM BEOGRAD, BECCHIS OSIRIDE BEOGRAD, AMPHORA DOO BEOGRAD, BREZA DOO PARAČIN, ELOPAK DOO BEOGRAD, INGSOFT 2009 ŠABAC, TIM 99 BEOGRAD, AGROPROM COM SUBOTICA, POVI-COM NIŠ, VABIS ALEKSINAC, NIJANSA NIŠ, BRADIĆ STR KRAGUJEVAC, STEFKOM SOKOBANJA, RE3-PRODUCT PLANDIŠTE, TERRA OPTIMA TOPOLA, ARISTOM NIŠ, AGRO DUKAT ZRENJANIN, BRAZDA SVILAJNAC, STOTEX DOO STARI BANOVCI, BI-COMMERCE DOO NOVI SAD, PLASTIKA DOO NOVA VAROŠ, SOPHARMA TRADING DOO BEOGRAD, D-COMPANY DOO BABUŠNICA, MOBELS DOO VRANJE, HEMOS IMPREGNACIJA DOO BIJELJINA, PREDUZEĆE GRUŽA KRAGUJEVAC, VES PLAST KOVAČICA, RAJAN DOO BEOGRAD, SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR, LYCTUM DOO BEOGRAD, MAYTECH DOO BEOGRAD, DR TECHNO VB DOO NOVI SAD, TOP MIX DOO VRŠAC, KIMBY-CO DOO BEOGRAD, TERMING BEOGRAD, ZEMUNPLAST PRESS DOO BEOGRAD, ALMEX DOO PANČEVO, GIGATRON DOO BEOGRAD, SLOBODNA ZONA PIROT AD PIROT, IMPULS-HEMIJA DOO NOVI SAD, VETPLANET DOO VRŠAC, VIBBET DOO ČAČAK, ČA-TERM DOO ČAČAK, M-INOX KONSTRUKT DOO ŠABAC, EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC, GPK DOO ZRENJANIN



Viljuškari sa benzinskim i dizel motorima od 1 do 2,5 t

SERIJA G 1.0 – 1.8 t

Nosivost: 1000 – 1750 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA G 2.0 – 2.5 t

Nosivost: 2000 – 2500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H3 1.0 – 1.8 t

Nosivost: 1000 – 1750 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H3 2.0 – 2.5 t

Nosivost: 2000 – 2500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H2000 1.0 – 1.8 t

Nosivost: 1000 – 1750 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H2000 2.0 – 2.5 t

Nosivost: 2000 – 2500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



Model	Tip goriva	Motor	Snaga/ kubikaža (kW/L)	Nosivost na 500mm utovarnog centra (kg)	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Širina nosača viljuški/klasa (mm)	Radni koridor
CPQD10	benzin/TNG	Nissan K21	31.5/2065	1000	17.0	2140/1070/3497	950/2A	3576
CPQD15	benzin/TNG	Nissan K21	31.5/2065	1500	17.0	2140/1070/3501	950/2A	3584
CPQD18	benzin/TNG	Nissan K21	31.5/2065	1750	17.0	2140/1070/3519	950/2A	3603
CPCD10	dizel	Isuzu C240PKJ	34.3/2369	1000	18.0	2140/1070/3497	950/2A	3576
CPCD15	dizel	Isuzu C240PKJ	34.3/2369	1500	18.0	2140/1070/3501	950/2A	3584
CPCD18	dizel	Isuzu C240PKJ	34.3/2369	1750	18.0	2140/1070/3519	950/2A	3603
CPQD20	benzin/TNG	Nissan K25	37.4/3050	2000	19.0	2150/1150/3800	1030/2A	4063
CPQD25	benzin/TNG	Nissan K25	37.4/3050	2500	19.0	2150/1150/4008	1030/2A	4133
CPCD20	dizel	Isuzu 4JG2	36/3050	2000	19.0	2150/1150/3800	1030/2A	4063
CPCD25	dizel	Isuzu 4JG2	36/3050	2500	19.0	2150/1150/4008	1030/2A	4133

2 GODINE ILI 2000 RADNIH SATI GARANCIJE



Kombinacija visokokvalitetnih komponenti, pouzdani japanski motori i napredne proizvodne tehnologije



Izuzetno nizak nivo vibracija, buke i emisije štetnih gasova. Ekonomičan u potrošnji goriva



Mali upravljač i ergonomska ručka parking kočnice. Hidraulični servo



Napredni sistem hlađenja obezbeđuje stabilnu temperaturu rashladne tečnosti



Kapacitet	Visina konstrukcije jarbola (mm)						Slobodno podizanje viljuški (mm)					
	1000 – 1750 kg			2000 – 2500 kg			1000 – 1750 kg			2000 – 2500 kg		
tip jarbola	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM
3000	1995	1995	-	2000	1995	-	155	985	-	165	995	-
3300	2145	2145	-	2150	2145	-	155	1135	-	165	1145	-
3500	2245	2245	-	2250	2245	-	155	1235	-	165	1245	-
3700	2345	2345	1790	2350	2345	1795	155	1335	785	165	1370	795
4000	2545	2545	1925	2550	2545	1920	155	1535	920	165	1545	920
4500	2795	2795	2090	2800	2795	2095	155	1785	1085	165	1795	1095
4800	-	-	2190	-	-	2195	-	-	1185	-	-	1195
5000	3045	3045	2290	3050	3045	2295	155	2035	1285	165	2045	1295
5500	3345	3345	2415	3350	3345	2420	155	2335	1410	165	2345	1420
6000	3595	3595	2640	3600	3595	2645	155	2585	1635	165	2595	1645
7000	-	-	3025	-	-	3031	-	-	1985	-	-	1990

Gasni i dizel viljuškari 3 do 5 t

SERIJA G 3.0 – 3.5 t

Nosivost: 3000 – 3500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H3 3.0 – 3.5 t

Nosivost: 3000 – 3500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H2000 3.0 – 3.5 t

Nosivost: 3000 – 3500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA K 3.0 – 3.5 t

Nosivost: 3000 – 3500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel
 Terenski iljuškari sa visokim klirinsom



SERIJA G3 4.0 – 5.0 t

Nosivost: 4000 – 5000 kg
 Utovarni centar: 600 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H 4.0 – 5.0 t

Nosivost: 4000 – 5000 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Tip goriva: dizel, benzin/TNG



Model	Tip goriva	Motor	Snaga/ kubikaža (kW/L)	Nosivost na 500mm utovarnog centra (kg)	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Širina nosača viljuški/klasa (mm)	Radni koridor
CPQD30	benzin/TNG	Nissan K25	37.4/2488	3000	20.0	2170/1225/3968	1060/3A	4298
CPQD35	benzin/TNG	Nissan K25	37.4/2488	3500	20.0	2170/1225/3986	1060/3A	4336
CPCD30	dizel	Isuzu 4JG2	36/3050	3000	20.0	2170/1225/3968	1060/3A	4298
CPCD35	dizel	Isuzu 4JG2	36/3050	3500	19.0	2170/1225/3986	1060/3A	4336
CPCD30K	dizel	Isuzu 4JG2	35/3050	3000	20.0	2250/1550/4294	1435/3A	5329
CPCD35K	dizel	Isuzu 4JG2	35/3050	3500	20.0	2250/1550/4294	1435/3A	3379
CPQYD40	benzin/TNG	PSI 4.3	77/4290	4500	25.0	2270/1480/4290	1330/3A	4700
CPQD45	benzin/TNG	PSI 4.3	77/4290	5000	25.0	2270/1480/4320	1330/3A	4720
CPQD50	benzin/TNG	PSI 4.3	77/4290	5500	25.0	2270/1480/4364	1330/3A	4780
CPCD40	dizel	Deutz TCD 3.6	55.4/3600	4500	19.0	2270/1480/4290	1330/3A	4700
CPCD45	dizel	Deutz TCD 3.6	55.4/3600	5000	19.0	2270/1480/4320	1330/3A	4720
CPCD50	dizel	Deutz TCD 3.6	55.4/3600	5500	19.0	2270/1480/4364	1330/3A	4780

2 GODINE ILI 2000 RADNIH SATI GARANCIJE



Izvrсна preglednost i komfor rukovanja.




Upravljanje hidrauličnim funkcijama preko mini poluga



Prikladno smešten displej, očitavanje osnovnih radnih parametara mašine



Hidraulični uređaj koji sprečava da se viljuške naglo spuste i udare o tlo



Visina podizanja (mm)		Visina konstrukcije jarbola (mm)					Slobodno podizanje viljuški (mm)					
Kapacitet		3000 – 3500 kg			4000 – 5000 kg		3000 – 3500 kg			4000 – 5000 kg		
tip jarbola	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM
3000	2070/2180	2070/2180	-	2275	2305	-	160/170	840/960	-	150	725	-
3300	2220/2330	2220/2330	-	2425	2455	-	160/170	990/1100	-	150	875	-
3500	2320/2430	2320/2430	-	2525	2555	-	160/170	1090/1210	-	150	975	-
3700	2420/2530	2420/2530	1946	2625	2680	-	160/170	1205/1310	705/710	150	1100	-
4000	2620/2730	2620/2730	2065	2825	2805	2250	160/170	1390/1510	830/835	150	1225	650
4500	2870/2980	2870/2980	2240	3075	3055	2445	160/170	1640/1760	1005/1010	150	1475	845
4800	-	-	2340	3200	-	2545	-	-	1105/1110	150	-	990
5000	3120/3230	3120/3230	2440	3325	3305	2645	160/170	1910/2010	1205/1210	150	1725	1040
5500	3420/3530	3420/3530	2565	3575	3555	2760	160/170	2190/2310	1330/1335	150	1975	1165
6000	3670/3780	3670/3780	2790	3825	3805	3010	160/170	2440/2560	1555/1560	150	2225	1405
7000	-	-	3271	-	-	-	-	-	1906/2001	-	-	-

Viljuškari sa benzinskim i dizel motorima od 5 do 46 t

SERIJA G 5.0 – 10.0 t

Nosivost: 5000 – 10000 kg

Utovarni centar: 600 mm

Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H 2000 5.0 – 10.0 t

Nosivost: 5000 – 10000 kg

Utovarni centar: 600 mm

Tip goriva: dizel, benzin/TNG



SERIJA H 12.0 – 18.0 t

Nosivost: 12000 – 18000 kg

Utovarni centar: 600/900/1200 mm

Tip goriva: dizel



SERIJA G 20.0 – 46.0 t

Nosivost: 20000 – 46000 kg

Utovarni centar: 1200 mm

Tip goriva: dizel



Model	Tip goriva	Motor	Snaga/ kubikaža (kW/L)	Nosivost na 600/900/1200 mm utovarnog centra (kg)	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Širina nosača viljuški/klasa (mm)	Radni koridor
CPOYD50	TNG	PSI 4.3	77/4290	5000	30.0	2450/2045/4710	1835/4A	5250
CPOD60	TNG	PSI 4.3	77/4290	6000	30.0	2450/2045/4790	1835/4A	5315
CPOD70	TNG	PSI 4.3	77/4290	7000	30.0	2450/2045/4840	1835/4A	5390
CPCD50	dizel	Perkins 1104	82/3800	5000	30.0	2450/2045/4710	1835/4A	5250
CPCD60	dizel	Perkins 1104	82/3800	6000	30.0	2450/2045/4790	1835/4A	5315
CPCD70	dizel	Perkins 1104	82/3800	7000	30.0	2450/2045/4840	1835/4A	5390
CPCD80	dizel	Perkins 1104	82/3800	8000	30.0	2560/2165/5180	1944/4A	5777
CPCD100	dizel	Perkins 1104	82/3800	10000	30.0	2560/2165/5430	2060/4A	6042
CPCD120	dizel	Cummins QSB 4.5	119/4460	12000 / 600	27.0	2610/2350/5770	2200/5A	-
CPCD120	dizel	Cummins QSB 6.7	119/6700	12000 / 900	29.0	3260/2520/6420	2370/5A	-
CPCD135	dizel	Cummins QSB 6.7	119/6700	13500 / 600	29.0	3260/2520/5820	2370/5A	-
CPCD140	dizel	Cummins QSB 6.7	142 / -	14000	30.0	3260/2520/7250	2150/5A	-
CPCD160	dizel	Cummins QSB 6.7	142 / -	16000	30.0	3260/2520/8380	2150/5A	-
CPCD180	dizel	Cummins QSB 6.7	142 / -	18000	30.0	3260/2520/8380	2150/5A	-
CPCD200	dizel	Volvo TAD 720VE	174 / -	20000	30.0	3750/3000/8985	2450/5A	-
CPCD250	dizel	Volvo TAD 720VE	174 / -	25000	30.0	3750/3000/8985	2450/5A	-
CPCD280	dizel	Volvo TAD 750VE	181 / -	28000	30.0	3930/3450/9200	2850/5A	-
CPCD320	dizel	Volvo TAD 750VE	181 / -	32000	30.0	3930/3450/9200	2850/5A	-
CPCD420	dizel	Volvo TAD 952VE	252 / -	42000	30.0	4220/4200/10331	2850/5A	-
CPCD460	dizel	Volvo TAD 952VE	252 / -	46000	30.0	4220/4200/10331	2850/5A	-

2 GODINE ILI 2000 RADNIH SATI GARANCIJE



Povećana produktivnost i izdržljivost mašina u teškim radnim uslovima. Robustan i pouzdan motor i upravljačka osovina



Povećani prostor u kabini za operatera. Poboljšana ergonomija.



Ojačana konstrukcija kрана, povećana vidljivost i smanjene vibracije pri podizanju tereta



Elektro-hidraulični prekidač, automatsko biranje stepena prenosa



Kapacitet	Visina konstrukcije jarbola (mm)						Slobodno podizanje viljuški (mm)					
	5000 – 7000 kg			8000 – 10000 kg			5000 – 7000 kg			8000 – 10000 kg		
tip jarbola	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM
3000	2500	2460	-	2700/2850	2700/2850	-	200	1090	-	200	1340/1550	-
3300	2650	2610	-	2850/3000	2850/3000	-	200	1240	-	200	1490/1700	-
3500	2750	2710	2335	2950/3100	2950/3100	2450/2570	200	1340	910	200	1590/1800	1090/1150
3700	2875	2835	-	3075/3225	3075/3225	-	200	1465	-	200	1715/1925	-
4000	3050	3010	2470	3250/3400	3250/3400	2575/2700	200	1640	1040	200	1890/2100	1215/1280
4500	3300	3260	-	3500/3650	3500/3650	-	200	1890	-	200	2140/2350	-
4800	3425	3385	2740	3625/3775	3625/3775	2850/2970	200	2015	1310	200	2265/2475	1490/1550
5000	3550	3510	2805	3750/3900	3750/3900	2950/3035	200	2140	1380	200	2390/2600	1590/1615
5500	3850	3810	2940	4050/4200	4050/4200	3075/3225	200	2440	1510	200	2690/2900	1715/1805
6000	4100	4060	3140	4300/4450	4300/4450	3375/3425	200	2690	1710	200	2940/3150	2015/2105
7000	-	-	3515	-	-	3750/3855	-	-	2085	-	-	2390/2435

Električni viljuškari sa tri i četiri točka od 1 do 10 t

SERIJA G2 1.25 – 1.5 t

Nosivost: 1250 – 1500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Viljuškar na tri točka: Pogon na zadnjem točku 24 V



SERIJA G2 1.5 – 2.0 t

Nosivost: 1500 – 2000 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Viljuškar na tri točka: 48 V



SERIJA H3 1.0 – 2.5 t

Nosivost: 1000 – 2500 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 Viljuškar na četiri točka: 48 V



SERIJA G 1.0 – 10.0 t

Nosivost: 1000 – 10000 kg
 Utovarni centar: 500/600 mm
 Viljuškar na četiri točka: 48/80 V



Model	Tip	Baterija (V/Ah)	Kontroler / tehnologija	Nosivost na 500/600 mm utovarnog centra (kg)	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Širina viljuške nosač / klasa (mm)	Radni koridor
CPD15SH-GB1	3 točka	24 / 720	Curtis AC / AC	1500	12.5	2080/1060/2867	920/2A	3311
CPD15SQ-GB1	3 točka	48 / 440	Curtis AC / AC	1500	16.0	2040/1060/2912	960/2A	3353
CPD16SQ-GB1	3 točka	48 / 600	Curtis AC / AC	1600	16.0	2040/1060/3020	960/2A	3461
CPD18SQ-GB1	3 točka	48 / 600	Curtis AC / AC	1750	16.0	2040/1120/3020	1030/2A	3461
CPD18SQ-GD1	3 točka	48 / 720	Curtis AC / AC	1750	16.0	2040/1120/3128	1030/2A	3569
CPD20SQ-GD1	3 točka	48 / 720	Curtis AC / AC	2000	16.0	2040/1120/3288	1030/2A	3579
CPD10-HA1	4 točka	48 / 400	Curtis AC / DC	1000	15.0	2130/1070/3135	960/2A	3580
CPD15-HA1	4 točka	48 / 400	Curtis AC / DC	1500	15.0	2130/1070/3135	960/2A	3580
CPD15-HC1	4 točka	48 / 480	Curtis AC / DC	1500	15.0	2130/1070/3245	960/2A	3690
CPD18-HC1	4 točka	48 / 480	Curtis AC / DC	1750	15.0	2130/1070/3245	960/2A	3690
CPD20-HA1	4 točka	48 / 600	Curtis AC / DC	2000	15.0	2155/1150/3620	1030/2A	3930
CPD25-HA1	4 točka	48 / 600	Curtis AC / DC	2500	15.0	2155/1150/3620	1030/2A	3930
CPD10-GD1	4 točka	48 / 400	Curtis AC / AC	1000	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD15-GD1	4 točka	48 / 480	Curtis AC / AC	1500	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD18-GD1	4 točka	48 / 480	Curtis AC / AC	1750	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD20-GD1	4 točka	48 / 700	Curtis AC / AC	2000	15.0	2150/1185/3515	1030/2A	3855
CPD25-GD1	4 točka	48 / 700	Curtis AC / AC	2500	15.0	2150/1185/3515	1030/2A	3855
CPD30-GD1	4 točka	80 / 480	Curtis AC / AC	3000	15.5	2215/1225/3705	1060/3A	4095
CPD35-GD1	4 točka	80 / 480	Curtis AC / AC	3500	15.0	2215/1225/3770	1060/3A	4160
CPD40-GB3	4 točka	80 / 600	Zapi AC / DC	4000	15.0	2290/1350/3970	1150/3A	4420
CPD45-GB3	4 točka	80 / 700	Zapi AC / DC	4500	14.5	2290/1350/3970	1150/3A	4420
CPD50-GB3	4 točka	80 / 700	Zapi AC / DC	5000	14.0	2285/1394/3970	1150/3A	4420
CPD60-HA2	4 točka	80 / 800	Zapi AC / AC	6000 / 600	15.5	2450/1994/4660	1835/4A	5430
CPD70-HA2	4 točka	80 / 920	Zapi AC / AC	7000 / 600	15.5	2450/1994/4660	1835/4A	5430
CPD90-GA2	4 točka	80 / 1240	Zapi AC / AC	9000 / 600	15.0	2445/2116/4980	1835/4A	5980
CPD100-GA2	4 točka	80 / 1240	Zapi AC / AC	10000 / 600	15.0	2445/2116/4980	1835/4A	5980






AC tehnologija. Elektromotori Schabmuller - Nemačka.



Specijalne super elastične gume smanjuju trenje do 10%, što rezultira smanjenom potrošnjom energije



Automatsko smanjenje brzine kretanja mašine prilikom skretanja



Mogućnost brze zamene baterije pomoću sistema valjaka



Kapacitet	Visina konstrukcije jarbola (mm)						Slobodno podizanje viljuški (mm)					
	3 točka 1500 – 2000 kg			4 točka 1000 – 2500 kg			3 točka 1500 – 2000 kg			4 točka 1000 – 2500 kg		
tip jarbola	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM
3000	2025	2025	-	1985/1995	1985/1995	-	90	976	-	145	978/947	-
3300	2175	2175	-	2135/2145	2135/2145	-	90	1126	-	145	1128/1097	-
3500	2275	2275	-	2235/2245	2235/2245	-	90	1226	-	145	1228/1197	-
3700	2375	2375	1790	2335/2345	2335/2345	1780/1795	90	1326	741	145	1328/1297	770/774
4000	2575	2575	1925	2535/2545	2535/2545	1915/1920	90	1526	876	145	1528/1497	905/900
4500	2825	-	2090	2785/2795	2785/2795	2080/2095	90	-	1041	145	1778/1747	1070/1074
4800	-	-	2190	-	-	2180/2195	-	-	1141	-	-	1170/1174
5000	3075	-	2290	3035/3045	3035/3045	2280/2295	90	-	1241	145	2028/1997	1270/1274
5500	3375	-	2425	3335/3345	3335/3345	2405/2420	90	-	1376	145	2328/2297	1395/1400
6000	3625	-	2640	3585/3595	3585/3595	2630/2645	90	-	1591	145	2578/2547	1620/1624
6500	-	-	2830	-	-	2830/2835	-	-	1781	-	-	1810/1814
7000	-	-	3025	-	-	3015/3105	-	-	-	-	-	2005/2084



Električni viljuškari sa litijumskom baterijom

Model	Tip	Baterija (V/Ah)	Upravljač/ tehnologija	Nosivost na 500 mm utovarnog centra (kg)	Dimenzije viljuškara osnovna verzija V / Š / D (mm)	Radni koridor (mm)
CPD15	GB2LI-H/GB6LI-H	80/202	Servo	1500	2140x1120x3060	3669
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/202				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/150				
CPD18	GB2LI-H/GB6LI-H	80/202	Servo	1800	2140x1120x3060	3669
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/202				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/150				
CPD20	GE3LI-S/GE6LI-S	80/150	Servo	2000	2140x1120x3060	3669
	GB2LI-H/GB6LI-H	80/271			2170x1160x3352	3910
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/271				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/202				
CPD25	GB2LI-H/GB6LI-H	80/271	Servo	2500	2170x1160x3352	3910
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/271				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/202				
CPD30	GB2LI-H/GB6LI-H	80/404	Servo	3000	2180x1225x3644	4092
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/404				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/272				
CPD35	GB2LI-H/GB6LI-H	80/404	Servo	3500	2180x1225x3644	4097
	GB2LI-M/GB3LI-M	80/404				
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/272				
CPD38	GB2LI-M/GB3LI-M	80/346	Servo	3800	2180x1392x3692	4132
	GB3LI-S/GB6LI-S	80/272				



Električne instalacije su postavljene iznad litijum-jonske baterije što omogućava bolju preglednost i olakšava održavanje.

Litijum-jonska baterija ima radni vek od 5 godina ili 3000 ciklusa punjenja, a brzo punjenje (u roku od 2 sata) omogućava rad bez praznog hoda.

Kapacitet tip jarbola	Visina konstrukcije jarbola (mm)						Slobodno podizanje viljuški (mm)					
	1500(1800)/2000/2500 kg			3000/3500/3800 kg			1500(1800)/2000/2500 kg			3000/3500/3800 kg		
	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM	tip M	tip ZM	tip ZSM
2000	1495/1500/1500	1495/1500/1500	-	1570/1620/1600	1570/1620/1600	-	155/150/150	485/496/496	-	155/160/160	340/443/503	-
2500	1745/1750/1750	1745/1750/1750	-	1820/1870/1930	1820/1870/1930	-	155/150/150	735/746/746	-	155/160/160	590/693/753	-
3000	1995/2000/2000	1995/2000/2000	-	2070/2120/2180	2070/2120/2180	-	155/150/150	985/996/996	-	155/160/160	840/943/1003	-
3300	2145/2150/2150	2145/2150/2150	-	2220/2270/2330	2220/2270/2330	-	155/150/150	1135/1145/1145	-	155/160/160	990/1093/1153	-
3500	2245/2250/2250	2245/2250/2250	-	2320/2370/2430	2320/2370/2430	-	155/150/150	1235/1246/1246	-	155/160/160	1090/1193/1253	-
3600	-	-	1790/1800/1800	-	-	1870/1870/1930	-	-	785/796/796	-	-	640/640/700
3700	2345/2350/2350	2345/2350/2350	-	2420/2470/2530	2420/2470/2530	-	155/150/150	1335/1346/1346	-	155/160/160	1190/1293/1353	-
4000	2545/2550/2550	2545/2550/2550	1925/1950/1950	2620/2670/2730	2620/2670/2730	2020/2020/2065	155/150/150	-	-	-	-	-
4250	2670/2675/2675	2670/2675/2675	-	2745/2795/2855	-	-	155/150/150	1660/1671/1671	-	155/160/160	1515/1618/-	-
4350	-	-	2040/2050/2050	-	-	2120/2120/2180	-	-	1035/1046/1046	-	-	890/890/950
4500	2795/2800/2800	2795/2800/2800	2090/2100/2100	2870/2920/2980	-	2170/2170/2230	155/150/150	1785/1796/1796	1085/1096/1096	155/160/160	1640/1743/-	940/940/1000
4700	-	-	2160/2165/2165	-	-	2230/2230/2295	-	-	1155/1161/1161	-	-	1000/1000/1060
4800	-	-	2190/2210/2210	-	-	2270/2270/2330	-	-	1185/1206/1206	-	-	1040/1040/1100
5000	3045/3050/3050	3045/3050/3050	2290/2300/2300	3120/3170/3230	-	2370/2370/2430	155/150/150	2035/2046/2046	1285/1296/1296	155/160/160	1890/1993/-	1140/1140/1200
5400	-	-	2415/2400/2400	-	-	2470/2470/2555	-	-	1410/1396/1396	-	-	1240/1240/1300
5500	3345/3350/3350	3345/3350/3350	-	3420/3470/3530	-	-	155/150/150	2335/2346/2346	-	155/160/160	2190/2233/-	-
6000	3595/3600/3600	3595/3600/3600	2640/2600/2600	3670/3720/3780	-	2670/2670/2780	155/150/150	2585/2596/2596	1635/1596/1596	155/160/160	2440/2543/-	1440/1440/1500
6500	-	-	2840/2800/2800	-	-	2870/2870/-	-	-	1835/1796/1796	-	-	1640/1640/-
7000	-	-	3025/2975/2975	-	-	3045/3045/-	-	-	2025/1971/1971	-	-	1815/1815/-
7500	-	-	-/3150/3150	-	-	3370/3370/-	-	-	-/2146/2146	-	-	2140/2140/-



Magacinska oprema

CBD 1.5 – 3.5 t

Nosivost: 1500 – 3500 kg
 Utovarni centar: 600 mm
 Električni paletari



CDD 1.0 – 2.0 t

Nosivost: 1000 – 2000 kg
 Utovarni centar: 600 mm
 Električni stakeri



CDD 0.6 – 1.6 t

Nosivost: 600 – 1600 kg
 Utovarni centar: 500 mm
 CB stakeri



G2 1.6 – 2.0 t

Nosivost: 1600 – 2000 kg
 Utovarni centar: 600 mm
 Regalni viljuškari



Električni paletni viljuškari

Model	Nosivost na 600 mm utovarnog centra (kg)	Upravljanje	Pozicija operatera	Baterija (V/Ah)	Upravljač	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Radni koridor
CBD15-170J	1500	mehaničko	stojeća	24/70	Curtis DC/DC	3.5	1190/560/1626	1946
CBD15J-Li2	1500	mehaničko	stojeća	24/28	Curtis AC/DC	4.0	1380/725/1650	1921
CBD18J-Li2	1800	mehaničko	stojeća	24/28	Curtis AC/DC	4.0	1385/720/1750	1940
CBD20J-Li2	2000	mehaničko	stojeća	48/20	Curtis AC/DC	6.0	1475/725/1874	1874/2247
CBD20J	2000	mehaničko	stojeća	24/100	Curtis AC/DC	6.0	1455/790/2333	2077/2458
CBD20-410	2000	mehaničko	stojeća	24/210	Curtis AC/DC	11.0	1170/790/2465	2589
CBD25-460	2500	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	6.0	1455/790/2333	2077/2458
CBD35-512	3500	EPS servo	platforma	24/360	Curtis AC/DC	14.0	1536/930/2374	2536

Električni stakeri

Model	Nosivost na 600 mm utovarnog centra (kg)	Vrsta jarbola / visina dizanja	Upravljanje	Baterija (V/Ah)	Upravljač	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Radni koridor
CBS15J	1500	M200-350	mehaničko	12/120	HELI DC/DC	3.5	1985/790/1634	1883
CDD10-070	1000	M200-330	mehaničko	24/70	HELI DC/DC	3.5	2050/790/1733	1955
CDD10-060	1000	M200-360	mehaničko	24/210	Curtis AC/DC	4.0	2050/806/1898	2084
CDD12-030	1200	M200-400	EPS servo	24/210	Curtis AC/DC	5.0	2135/812/1993	2160
CDD12J	1200	M200-350	mehaničko	24/100	Curtis AC/DC	5.0	1980/856/2050	2210
CDD20J	2000	M200-350	mehaničko	24/210	Curtis AC/DC	5.0	2080/856/2050	2210
CDD16-930	1600	M140-400	EPS servo	24/280	Curtis AC/DC	5.0	1980/856/2050	2210
CDD15J-ZSM	1500	ZSM400-460	mehaničko	24/210	Curtis AC/DC	4.5	1535/856/2050	2210
CDD16-950	1600	ZSM370-500	EPS servo	24/280	Curtis AC/DC	5.0	2085/957/2105	2260
CDD16-350	1600	ZSM530-580	EPS servo	24/280	Curtis AC/DC	5.0	2520/957/2105	2260



Praktična ručka sa lakim pristupom svim kontrolnim tasterima.
Taster za slučaj opasnosti koji sprečava zaglavljivanje operatera



AC motori bez četkica omogućavaju rad i rukovanje teretom u vlažnim i prljavim uslovima



Centralno smešten servo cilindar omogućava optimalnu vuču pogonskih točkova kada je mašina opterećena



Servo upravljač koji nije direktno povezan sa pogonskim točkovima pruža preciznu i jednostavnu kontrolu



Električni CB stakeri

Model	Nosivost na 600 mm utovarnog centra (kg)	Vrsta jarbola / visina dizanja	Upravljanje	Pozicija operatera	Baterija (V/Ah)	Upravljač	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Radni koridor
CDD06-970	600	M140-330	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	5.5	2030/1015/2120	2379
CDD12-910	1200	ZM250-330	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2080/1015/2502	2715
CDD12-970	1200	M140-360	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2030/1015/2502	2715
CDD16-D970	1600	M140-400	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2030/1015/2942	3160
CDD16-970	1600	ZSM370-450	EPS servo	platforma	24/270	Curtis AC/DC	5.0	1817/1015/2942	3160

Regalni viljuškari

Model	Nosivost na 600 mm utovarnog centra (kg)	Vrsta jarbola / visina dizanja	Pozicija operatera	Baterija (V/Ah)	Upravljač	Brzina kretanja (km/h)	Dimenzije V / Š / D (mm)	Radni koridor
CQD16-GB2S	1600	ZSM460-950	sedeća	48/450	Zapi	12.0	2215/1270/1840	2760
CQD16-GC2S	1600	ZSM460-850	sedeća	48/500	Zapi	12.0	2215/1270/1942	2790
CQD20-GB2S	2000	ZSM460-1250	sedeća	48/560	Zapi	14.0	2215/1270/1942	2810

HELI

LIFTING THE FUTURE

HELI VILJUŠKARI GROUP DOO Đorđa Stanojevića 11đ, 11070 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0) 62 645 536 | e-mail: office@heli.rs

